

SPECIFICAȚII TEHNICE

*a echipamentului necesar implementării proiectului „Acces egal la procesul decizional și o guvernare locală transparentă în UAT Rîșcani”,
depus spre finanțare prin Programul „Leadership feminin pentru o guvernare sensibilă la gen”, în cadrul Inițiativei „Femeile pentru Pace și
Prosperitate”, implementată de CALM cu suportul UN Women Moldova și al Elveției.*

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Unitate centrala pentru sistem de conferinta	VIS-DCP2000-D	VISSO NIC	Unitate centrala pentru sistem de conferință Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansată a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri să poată fi ajustate independent. Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominală a persoanei în sistemul de vot. Posibilitate de a seta tipul de discuție: „OPEN” - fără restricții pentru toți, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului. „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului. „OVERRIDE” – activează microfoanele după principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului. „APPLY” – participantul solicită activarea microfonului prin apăsarea de buton, activarea este acceptată de la microfonul președinte. Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix. 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte și de delegat. 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea. 1x DP9 interfață masculină pentru control extern. 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP. 1x interfață Phoenix cu trei pini ce oferă posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei. 1x șurub de împământare. 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare. Parametrii tehnici: Tensiune 220V AC Consumul de energie static: 12W	Procesor digital de conferință DSP Are posibilitatea de a transmite 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansată a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Are posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominală a persoanei în sistemul de vot Se poate seta tipul de discuție: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apăsarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare

			Consum maxim de energie :150W Diapazonul de frecvențe :20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garanție min. 36 luni	Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garanție 36 luni
Microfon de conferință pentru președinte	VIS-DEC-T + VIS-M485	VISSO NIC	Microfon de conferință pentru Președinte Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrală a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masă) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare răspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare încorporate de min.2W fiecare care se deconectează automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmitere a semnalului cu „întârziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei. Garanție min. 36 luni	Compatibil cu unitatea centrală a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masă) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare răspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare încorporate de 2W fiecare care se deconectează automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele Transmitere a semnalului cu „întârziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Realizează funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garanție 36 luni
Microfon de conferință pentru delegat	VIS-DED-T + VIS-M485	VISSO NIC	Microfon de conferință pentru delegat Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrală a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masă) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5 mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare încorporate de min. 2W fiecare care se deconectează automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmitere a semnalului cu „întârziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei	Microfon delegat compatibil cu unitatea centrală a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masă) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare încorporate de 2W fiecare care se deconectează automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele Transmitere a semnalului cu „întârziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P

			Garanție min. 36 luni	Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Realizeaza funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie 36 luni
Microfon de conferinta pentru tribuna	VIS-DCD-F + VIS-M600	VISSO NIC	Specificații minime solicitate: Brandname internațional (același producător ca și unitatea centrală pentru sistem de conferință) Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmitie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie: min. 36 luni	Brandname internațional (același producător ca și unitatea centrală pentru sistem de conferință) Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmitie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil.
Camera pentru conferințe	VIS-CDC-H20	VISSO NIC	Camera pentru conferințe Specificații minime solicitate: Camera motorizată, cu posibilitate de rotire să fie de același producător ca și al sistemului de microfoane de conferință pentru a putea efectua automatizări de mișcare a poziției și zoom în dependență de includerea/deconectarea microfoanelor de conferință. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezoluție nativă min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de înclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suportă rotirea imaginii pe verticala și orizontală. Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu funcție de comunicare prin protocol VISCA over IP. Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5 mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanța de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanța de comunicare: pînă la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanța de comunicare: până la cca 1200m, Protocol: VISCA	Camera motorizata, cu posibilitate de rotire si cu posibilitatea automatizarii de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de înclinare – de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin DIN, distanta de comunicare: pana la 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin DIN, distanta de comunicare: pana la 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la 1200m, Protocol: VISCA Protocole: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: 3 ani

			Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni	
Amplificator	MA120	AMC	Amplificator de sunet cu mixer integrat Putere de ieșire – min. 120 W Garanția min 12 luni	Amplificator de sunet cu mixer integrat Putere de ieșire – 120 W Garanția 12 luni
Difuzor	iPlay 5	AMC	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.35 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 30 W - 16 W - 8 W - 4 W - 8 Ω Sensibilitate: min.89 dB (1 W/1 m) Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete Garanție Min. 12 luni	Putere - 35 W (8 Ω) Transformator (100V) - 30 W - 16 W - 8 W - 4 W - 8 Ω Sensibilitate - 89 dB (1 W/1 m) Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu, Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete GARANTIE: 12 luni
Preamplificator	iMix63	AMC	Posibilitate de instalare pe masă sau în dulap (inclus rackmount) Intrări: minim 6 x combi XLR universal, 3 x stereo RCA Ieșiri: minim 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x stereo RCA, 2 x TRS jacks 6.3 mm Diapazon de frecvențe: minim 20 Hz - 22 kHz THD: maxim 1% la 1 kHz Alimentare phantom: minim 18V Garanție: minim 12 luni	Are posibilitatea de instalare pe masă sau în dulap (inclus rackmount) Intrări: 6 x combi XLR universal, 3 x stereo RCA Ieșiri: 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x stereo RCA, 2 x TRS jacks 6.3 mm Diapazon de frecvențe: 20 Hz - 22 kHz THD: 0.03% la 1 kHz Alimentare phantom: 18V Garanție: 12 luni
Panou interactiv	TT-8623C+A15 OPS	Newline	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR (sau tehnologie capacitivă proiectată P-Cap) care: • sa asigure o recunoaștere precisă a atingerilor, • sa utilizeze senzori situați în întregul cadru al ecranului, • sa detecteze atingeri cu acuratețe de +/- Imm, chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruzionează porțiunile din cadru, până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf, • sa recunoască min. 40 de puncte de atingere, ceea ce permite integrarea a mai multor funcții în soft • RAM min. 16GB, ROM min. 256GB, SO Android min. v.15 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF, • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit, • Instrument de suprascrisere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele. Parametri tehnici: • Diagonala min. 86", aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: LED • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: min. 400 cd/m2 - Contrast: min. 4000:1 • Unghi de vizualizare: min. 178° / 178° • Culori: min. 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns (tip.): nu mai mult de 8 ms • Rata de actualizare: min. 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viață a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (min.):	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care: • asigura o recunoaștere precisă a atingerilor, • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului, • detectează atingeri cu acuratețe de +/- 1 mm, chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruzionează porțiunile din cadru, până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf, • recunoaște 40 de puncte de atingere, ceea ce permite integrarea a mai multor funcții în soft • RAM 16GB, ROM 256GB, SO Android v.15 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF, • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit, • Instrument de suprascrisere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele. Parametri tehnici: • Diagonala 86", aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: LED, LCD cu Direct LED • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 400 cd/m2 - Contrast: 4000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns (tip.): 8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viață a dispozitivului: 50,000 ore

			USB Type-C - min. 1 HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz) - 2 USB Type-B (Touch) - min. 1 USB 3.0 Type-A-min. 2 RJ45 (Gigabit) IN- 1 Audio Line Out (Jack 3,5 mm) - min. 1 • WiFi: min. 5 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Accesorii incluse în set: 1x Telecomanda 1R, min. 2 x creioane (stylus), Garanție - min. 3 ani	Conectivitate : USB Type-C * 2 HDMI IN 2.0 (4k @60 Hz) * 3 HDMI IN 2.1 (4k @60 Hz) * 1 USB Type-B (Touch) * 2 USB 3.0 Type-A * 5 USB 2.0 Type-A * 3 RJ45 (Gigabit) IN * 1 RJ45 out *1 VGA * 1, VGA Audio * 1 SPDIF out * 1 RS-232 * 1 Audio Line Out (Jack 3,5 mm) * 1, Jack 3,5 mm Mic In * 1 • WiFi 6 + BT 5.0 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Mac OS Accesorii incluse în set: 1x Telecomanda 1R, 2 x creioane (stylus). Garanție - 3 ani
Stand mobil reglabil	VB-STND-001-2C	VIEWS ONIC	Stand mobil reglabil Standard VESA compatibil cu panoul interactiv. Dotat cu poliță pentru laptop, roți cu frâne. Posibilitate de montare a panoului interactiv în cel puțin 3 poziții de înălțime diferite. Culoare negru	Stand mobil reglabil Standard VESA compatibil cu panoul interactiv. Dotat cu poliță pentru laptop, roți cu frâne. Posibilitate de montare a panoului interactiv în cel puțin 3 poziții de înălțime diferite. Culoare negru
Cabluri, materiale si accesorii	Cabluri, materiale si accesorii	-	Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex.: Fir FTP – X m, Cablu – X m, Cablu HDMI Optic min. 20m – min. 5buc, Cablu USB Optic activ min 20m – min. 1 buc, etc.) inclusiv dulap de telecomunicatii 19” 9U în set cu accesorii.	Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat: Cablu FTP Cat.5 30m Cablu semnal Klotz MY206SW - XLR male to XLR female - 1m - 2 buc Fir SVVP 2*0,75 - 40 m Cablu semnal audio Klotz P0122 – 3.5mm stereo to XLR male 10 m - 2 buc Cablu semnal audio Klotz P0122 – 2x RCA to 3.5mm stereo – 20 m – 1 buc Cablu electric 3*1mm 20m Cablu USB 3.0 optic activ SmartAVlink SUAM-3250 30m – 1 buc
Instalarea și setarea sistemului integrat	Instalarea și setarea sistemului integrat	Genial Invest SRL	Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului audio-video, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.	Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului audio-video, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta va fi efectuate.

Primarul orașului Rîșcani



Victor Bogatico